

Specyfikacja techniczna urządzeń.

Urządzenie wielofunkcyjne A3 mono (typ1):

Format papieru:	A5–A3, 500 arkusze,
Gramatura papieru:	52 –256 g/m2
Pojemność papieru:	Pojemność papieru 500 + 500 arkuszy
Druk dwustronny:	A5-A3; 52-256 g/m2
Wykończenie dokumentu:	zszywanie, sortowanie, grupowanie
Obciążenie miesięczne:	Rekomendowany: 10 000 stron Maksymalnie: 19 0000 stron
Pozostałe materiały:	Wydajność tonera czarnego 30 000
Rozdzielczość:	600 x 600 dpi lub 1200 x 1200 (wolniejszy wydruk)
Język drukarki:	PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016/2019
Szybkość skanowania:	do 45 obrazów/min – skaner dwustronny - jednoprzebiegowy.
Skanuj do:	Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me) Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP Skanowanie do HDD Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do URL Skanowanie sieciowe TWAIN
Formaty wyjściowe skanowania:	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A (1b), PDF kompaktowy,
Zapisane adresy odbiorców:	2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP
Proces kopiowania:	ostatyczne kopiowanie laserowe; tandemowe;

Prędkość kopiowania:	36 kopii na minutę
Pierwsza kopia:	4,5 sek
Czas nagrzewania:	ok. 20 sekund
Rozdzielczość skanowania:	600 x 600 dpi
Kopiowanie wielokrotne:	1 – 999
Zoom:	25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom
Zainstalowane szuflady	Min 2 szuflady na papier A4, A3 dodatkowa podajnik ręczny

Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor (typ2)

Format papieru:	A5–A3, 500 arkusze,
Gramatura papieru:	60 –256 g/m2
Pojemność papieru:	Pojemność papieru 500 + 500 arkuszy
Druk dwustronny:	A5-A3; 60-256 g/m2
Wykończenie dokumentu:	zszywanie, sortowanie, grupowanie
Obciążenie miesięczne:	Rekomendowany: 10 000 stron Maksymalnie: 19 0000 stron
Pozostałe materiały:	Wydajność tonera czarno-białego 24 000 Wydajność tonerów CMY 21 000
Pobór prądu:	220-240 V / 50/60 Hz; Poniżej 1,6 kW (system)
Wymiary (S x G x W):	615 x 685 x 771 mm
Rozdzielczość:	600 x 600 dpi lub 1200 x 1200 (wolniejszy wydruk)
Język drukarki:	PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Macintosh OS X 10.x Linux, Unix, Citrix
Szybkość skanowania:	do 45 obrazów/min - skaner dwustronny - jednoprzebiegowy..

Skanuj do:	Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me) Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP Skanowanie do HDD Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do URL Skanowanie sieciowe TWAIN
Formaty wyjściowe skanowania:	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A (1b), PDF kompaktowy,
Zapisane adresy odbiorców:	2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP
Proces kopiowania:	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe; tandemowe;
Prędkość kopiowania:	25 kopii na minutę
Pierwsza kopia:	6,8/8,4 sek
Czas nagrzewania:	ok. 20 sekund
Rozdzielczość skanowania:	600 x 600 dpi
Kopiowanie wielokrotne:	1 – 999
Zoom:	25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom
Zainstalowane szuflady	Min 2 szuflady na papier A4, A3 dodatkowa podajnik ręczny

Drukarka A4 do kopert (typ3):

Funkcje urządzenia	Drukowanie
Rozdzielczość drukowania	1200 x 2400 dpi
Szybkość druku monochromatycznego A4	minimum 34 str./A4/min.
Szybkość druku wg. ISO/IEC 24734	Minimum 24 str./A4/min.
Czas do otrzymania pierwszej strony	Maksymalnie 5,0 sek.
Miesięczna wydajność urządzenia	minimum 45 000 str. A4
Pojemność głównego podajnika papieru (kasety)	minimum 250 arkuszy
Pojemność uniwersalnego podajnika papieru	minimum 80 arkuszy
Możliwość rozszerzenia o dodatkowe podajniki	minimum o 2 podajniki o pojemności 500 arkuszy każdy
Oryginalna podstawa	Możliwość dołączenia oryginalnej podstawy
Druk dwustronny	automatyczny duplex
Obsługiwana gramatura papieru	64-256 g/m ²
Formaty obsługi papieru	C4 (koperta), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5

	(koperta), Nr 10 (koperta), Użytkownika, C6 (koperta), DL (koperta)
Wydajność oryginalnych materiałów eksploatacyjnych mono (wartość po pełnym załadunku do urządzenia)	BK: minimum 40.000 str.
Interfejsy	Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Złącze USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T),
Protokoły w komunikacji sieciowej	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
Funkcje zabezpieczeń	Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora
Obsługiwana emulacja	PCL 5, PCL 6, Postscript 3, PDF
Wyświetlacz LCD	Kolorowy ekran o przekątnej minimum 6,0 cm